

**特性:**

**1.物理性能**

- a、良好的机械性能
- b、良好的耐高温、耐低温性
- c、良好的阻燃性
- d、良好的耐腐蚀性
- e、良好的耐气候性
- f、良好的润滑性（摩擦系数小）
- g、耐辐射性能优异
- h、良好的耐曲折性
- i、良好的耐开裂性

**2.电气性能**

- a、良好的电气绝缘性能
- b、具有很高的电阻率

**3.加工性能**

- a、使用半挤出加工
- b、良好线束加工性能
- c、线束加工进程中良好的兼容性
- d、按照 UL 标准设计

**4.环保**

- a、符合 ROHS/REACH
- b、无毒害


**应用:**

电子气体点火器系统用

**参考标准:**

UL758-2010、UL1581-2009

**概述:**



**结构描述:**

导体结构: 镀镍/银铜导体  
 绝缘材质: (PFA) 聚四氟乙烯烷氧基树脂绝缘

电子气体点火器系统用导体温度为 250℃ 的单芯导体无护套电缆 UL1911  
 额定温度: 250℃ 额定电压: 30KV-DC

型号	规格 AWG	导体结构 (支/mm)	导体电阻 20℃ (Ω/Km)	导体直径 (mm)	绝缘厚度 (mm)		完成外径 (mm)	
					平均值	最小值	平均值	公差
1911- 30KV	10	19/0.574	3.54	3.06	0.81	0.72	4.68	±0.15
	12	19/0.50	5.64	2.52	0.81	0.72	4.14	±0.15
	14	19/0.361	8.96	1.85	0.78	0.69	3.41	±0.10
	16	19/0.287	14.60	1.50	0.78	0.69	3.06	±0.10
	18	19/0.235	23.20	1.18	0.78	0.69	2.74	±0.10
	20	19/0.19	36.70	0.95	0.78	0.69	2.51	±0.10
	22	19/0.15	59.40	0.76	0.78	0.69	2.32	±0.10
	24	7/0.20	94.20	0.61	0.78	0.69	2.17	±0.10

标志: E211048 AWM STYLE 1911 NO.AWG 250℃ 30KV PFA QIFURUI c.  
 AWM I A 250℃ 30KV FT1 -LF-

**SAE 色板**

*颜色表				
00-黑色	01-白色	02-红色	03-黄色	04-绿色
05-蓝色	06-棕色	07-灰色	08-橙色	09-紫色

**包装**

*包装			
型号.	包装方式- FT/roll		
10AWG	■ 500Ft	□ 1000Ft	□ 2000Ft
12~20AWG	□ 500Ft	■ 1000Ft	□ 2000Ft
22-30AWG	□ 500Ft	□ 1000Ft	■ 2000Ft
根据客户要求包装			

